

Simply Modern 安裝說明書

臭氧龍頭內容物配件



A. 臭氧龍頭



B. 臭氧機



D. 燈環配件包



C. 電源插頭



E. 砂膠軟管



F. 冷熱水
不鏽鋼編織管

* 燈環配件包: 燈環底座(1) · MicroUSB(1) · 橡膠馬蹄鐵(1) · 2mm六腳板手(1) · M4螺絲(2)

廚房龍頭

品名:	FT1688SS / 不鏽鋼活氧摩登廚房龍頭
材質:	304不鏽鋼、無毒尼龍加鉛
尺寸:	260(寬)x420(高)mm
表面處理:	不鏽鋼本色拋光


臭氧機

機型:	OH-6800 X系列
顏色:	白
電源電壓:	DC 12V
消耗功率:	4.5W(max)
外型尺寸:	100(長) x 100(寬) x 32(高) mm
重量:	300g ± 10%
超氧離子輸出量:	100mg/hr
超氧離子保護裝置:	10分鐘自動斷電保護裝置

本產品通過SGS臭氧溢散濃度測試報告。

* PS: 臭氧水不可飲用


1.



step1.

使用M4螺絲將燈環底座與馬蹄鐵單邊輕微鎖固。


2.



step2.

將USB線組與裝好的馬蹄鐵由上往下穿過水槽的預留孔，讓馬蹄鐵於桌面下方，燈環底座於桌面上方，並使用另一支M4螺絲將底座鎖固。

3.



step3.

將龍頭把手與牆面平行，放上組裝好的燈環底座並對齊底座孔洞，使用2mm六角板手將龍頭與底座燈環兩側內六角螺絲鎖固。

step5.


將E矽膠軟管兩端接上龍頭底座與臭氧機，並將USB線也接上臭氧機，再將電源接上電源插孔，按下中央圓扭開關即是處於待機狀態。

* 不鏽鋼編織管安裝注意事項:

1. 禁止使用止水帶
2. 編織管鎖入後，使用塑料板手，轉緊即可。

* 如自行安裝不當造成損壞，屬於人為因素，不列入保固維修範圍內。

4.



step4

裝上F冷(較短)/熱(較長)不鏽鋼編織管。

5.

